




FS400

APLICACIÓN
Regional



POSICIÓN
Toda posición



▲ Posición recomendada

▲ Posición opcional

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

DISEÑO DE CINCO COSTILLAS CON RANURAS TRANSVERSALES para óptima tracción en toda condición climática y larga vida útil.

RANURA DEFENSIVA EN EL HOMBRO para minimizar el efecto del desgaste irregular.

DISEÑO DE PLATAFORMAS EXPULSORAS DE PIEDRAS EN RANURAS CENTRALES que reducen daños por retención en cinturones estabilizadores, incrementando la renovabilidad.

Diseñada para servicio de bus entre ciudades.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIDA	TT/TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (pulg)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (mm)	REV/KM	PROFUNDIDAD (mm)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA		VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)
									SENCILLO (kg/psi)	DUAL (kg/psi)	
315/80R22.5	TL	20	9.00	320	1077	500	304	14.3	4250@130	4000@130	120