



FS561

APLICACIÓN
Regional



POSICIÓN
Toda posición



▲ Posición recomendada

▲ Posición opcional

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

NUEVOS COMPUESTOS, DISEÑO DE HOMBRO SÓLIDO Y CASCO FORTALECIDO que extienden la vida original, brindando excelente durabilidad y renovabilidad.

PLATAFORMAS EXPULSORAS DE PIEDRA EN RANURAS CENTRALES que proveen protección a los cinturones de acero, mejorando la renovabilidad de la carcasa.

ESTRÍAS EN COSTILLAS CENTRALES que ayudan a desalojar el agua, proporcionando excelente tracción.

LAS COSTILLAS PROTECTORAS DE LA PARED LATERAL ayudan a proteger la carcasa de cortes, enganches y abrasiones debido a frenazos e impactos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIDA	TT/TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (pulg)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (mm)	REV/KM	PROFUNDIDAD (mm)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA		VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)
									SENCILLO (kg/psi)	DUAL (kg/psi)	
215/75R17.5	TL	16	6	224	780	231	420	12	2180@120	2060@120	105
225/70R19.5	TL	14	6	220	819	281	400	13	1800@110	1700@110	120