



# FS591


## APLICACIÓN

Larga distancia/regional



## POSICIÓN

Toda posición



▲ Posición recomendada ▲ Posición opcional

## TECNOLOGÍAS



## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

La llanta FS591 ayuda a obtener el desempeño requerido por los más exigentes, diseñada con costado innovador "Intellishape" que ayuda a reducir el peso total de la llanta sin reducir durabilidad.

**COMBINA BAJA RESISTENCIA AL RODAMIENTO Y UN CASCO DE AHORRO DE ENERGÍA** para el uso eficiente del combustible.

**DISEÑO INNOVADOR DE BANDA DE RODAMIENTO Y HOMBRO** para mayor rendimiento kilométrico.

**RANURAS LATERALES DEFENSIVAS Y ESTRÍAS DISIPADORAS** para evitar y reducir el desgaste irregular.

**VERIFICADA CON LA REGULACIÓN SMARTWAY** de eficiencia del uso de combustible

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIDA	TT/TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (pulg)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (mm)	REV/KM	PROFUNDIDAD (mm)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA		VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)
									SENCILLO (kg/psi)	DUAL (kg/psi)	
11R22.5	TL	16	8.25	292	1,044	487	313	14.2	3,000@120	2,725@120	120
11R24.5	TL	16	8.25	292	1,095	513	298	14.2	3,250@120	3,000@120	120
295/75R22.5	TL	16	8.25	289	1,021	477	321	14.2	3,250@120	3,000@120	120
285/75R24.5	TL	14	8.25	290	1,049	493	312	14.2	2,800@110	2,575@110	120