



FS821


APLICACIÓN

Dentro y fuera de carretera



POSICIÓN

Toda posición



▲ Posición recomendada

▲ Posición opcional

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Neumático On/Off toda posición para servicio exigente; confiable, duradero y resistente al desgaste.

MAXIMIZA HASTA UN 15% SU RENDIMIENTO KILOMÉTRICO, 9% de mejor tracción en superficies mojadas

TAMAÑO DE PISADA MEJORADA para mantener mejor área de contacto a lo largo de la vida útil para un desgaste lento y uniforme

EXPULSORES DE PIEDRAS evitando que queden atrapadas en la banda de rodadura para proteger el casco de posibles daños para aumentar la durabilidad y renovabilidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIDA	TT/TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (pulg)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (mm)	REV/KM	PROFUNDIDAD (mm)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA		VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)
									SENCILLO (kg/psi)	DUAL (kg/psi)	
385/65R22.5	TL	18	12.25	383	1090	504	301	18.0	4,250@120	4,000@120	110
425/65R22.5	TL	20	12.25	409	1139	524	288	18.0	5,150@120	4,900@120	110