




FT492

APLICACIÓN
Larga distancia



POSICIÓN
Remolque



▲ Posición recomendada

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Su diseño posee los últimos avances tecnológicos para lograr un desempeño inigualable debido a su nuevo diseño de banda de rodamiento, eficiencia en el consumo de combustible gracias a su construcción "Intellishape" y a la vez combate el desgaste irregular por medio de su amplia huella de pisada y sus ranuras defensivas en el hombro.

MAYOR RENOVABILIDAD gracias a sus costillas protectoras en la pared.

OFRECE REDUCCIÓN EN LA RESISTENCIA AL RODAMIENTO mediante las costillas y bloques durante la rotación.

CERTIFICADA POR LA REGULACIÓN SMARTWAY de eficiencia del uso de combustible

INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIDA	TT/TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (pulg)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (mm)	REV/KM	PROFUNDIDAD (mm)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA		VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)
									SENCILLO (kg/psi)	DUAL (kg/psi)	
11R22.5	TL	14	8.25	287	1031	481	318	9	2800@105	2650@105	120
11R24.5	TL	14	8.25	290	1087	508	302	9	3000@105	2725@105	120
295/75R22.5	TL	14	8.25	292	1003	470	326	9	2800@110	2725@110	120
285/75R24.5	TL	14	8.25	287	1136	488	316	9	2800@110	2725@110	120